

Mobilith SHC™ 220

La graisse se charge de la chaleur à votre place

Si vous souhaitez que votre graisse s'occupe de vos applications exigeantes...

 Protection prolongée

 Tolérance aux températures élevées

 Capacité de charges lourdes

Le saviez-vous ?

Plus de

370

constructeurs d'équipements industriels recommandent Mobilith SHC

et que vous opérez dans l'un de ces secteurs...

 Industrie manufacturière


 Plastiques


 Principaux métaux

la graisse Mobilith SHC 220 est celle qu'il vous faut


 Protection en environnement humide

 Protection même à des températures allant jusqu'à 150°C

 Fonctionnement même à des températures allant jusqu'à -40 °C

 Longs intervalles de lubrification

 Protection des roulements et de l'équipement

 Identification simplifiée grâce à sa couleur rouge

Référez-vous toujours aux manuels techniques pour la recommandation de lubrification.

mobil.fr/fr-FR/solutions-for-your-sector

Esso Société Anonyme Française Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 Euros. RCS Nanterre 542 010 053 Siège social : 20 rue Paul Héroult, 92000 Nanterre – France Tél. : + 33 (0)1 49 67 90 00 Fax : +33 (0)1 49 67 27 17 Les logos Mobil™, Mobil 1™ et ExxonMobil sont des marques commerciales déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales dont Esso S.A.F.

Mobil Grease™

Performance by ExxonMobil